

ARMARIO EXTERIOR CROSS CONNECTION G-GPX218-SPCC

Armario outdoor con capacidad cross-connection o conexión directa de splitters. De dimensiones muy reducidas.

Especialmente diseñados para su instalación en redes FTTx. Puede ser empleado para realizar empalmes de fibra, distribución, reconexión con el splitter.

Dispone de accesorios tipo LGX que permiten la inserción de splitters preconectorizados que no requieren de patchcords adicionales.

Asimismo dispone de accesorios tipo LGX para splitter preconectorizados.

Dispone de elementos de fijación de cables y de un zócalo accesible con sistema de trampilla.

Con cerradura.



Características

Propiedades	Valores
MODELO	GPX218_SCC
Alto (mm)	375
Ancho (mm)	600
Profundo (mm)	1100
Path pannel SC/APC	288
Módulo Splitter	Opcional
Temperatura	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	< 95% a 40°C
Presión atmosférica	70 kPa ~ 106 kPa
Grado protección IP	IP65
Flamabilidad	GB 5169.7 IEC 60695-2-4/0
Resistencia mecánica	>1000 N

Aplicaciones

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ FFTH
- ❖ CATV