

ARMARIO ODF INDOOR G-GPX218-AD

Armario interior de distribución de alta densidad. Permite empalmes y distribución, es apto para el uso en oficinas centrales y para derivaciones ópticas.

Posee los elementos necesarios para realizar fijaciones de cables así como el almacenaje y protección de los mismos.

Permite cross-connection siendo accesibles todos los empalmes y cableado desde el panel frontal. La entrada de cable puede ser ribbon o no.

Dispone de fijación rack 19" en el interior del mismo. Incorpora los elementos necesarios para el enrutado de las fibras respetando en todo momento los radios de curvatura mínima.

Diferentes accesorios rack 19" disponibles.



Características

Propiedades		Valores		
MODELO	G-GPX218-AD1	G-GPX218-AD2	G-GPX218-AD3	
Profundo (mm)	300	300	300	
Ancho (mm)	840	840	840	
Alto (mm)	2600	2000	2200	
Peso (Kg)	112	90	103	
Capacidad (terminación/ empalme)	Variable, dependiendo de los accesorios configurados. Nominal 10 conjuntos de 72 adaptadores. Valor típico 720 adaptadores. Tipo SC	Variable, dependiendo de los accesorios configurados. Nominal 7 conjuntos de 72 adaptadores. Valor típico 504 adaptadores tipo SC	Variable, dependiendo de los accesorios configurados. Nominal 8 conjuntos de 72 adaptadores. Valor típico 576 adaptadores tipo SC.	
Módulo Splitter	En bandeja rack 19".			
Acceso Puertas	Delantero y Trasero			
Entrada/Salida de Cables	Superior e Inferior			

Aplicaciones

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ FFBH, y en general FTTx
- ❖ CATV

Referencia

Referencia	Descripción
G-GPX218-AD1	Armario interior de distribución 2600x840x300
G-GPX218-AD2	Armario interior de distribución 2000x840x300
G-GPX218-AD3	Armario interior de distribución 2200x840x300